

III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí

Packery pro opravy přípojek malých průměrů



Požadavky na opravy potrubí o průměru menším než 50 mm vyústily ve vývoj dvou nových rozměrů pokrývajících tyto dimenze. Výborně zvolené pryžové směsi v kombinaci s výstužným materiálem dovolují práci při nízkém tlaku i v malých průměrech potrubí.

Technické informace

Packery pro opravy přípojek - malý průměr

Číslo výrobku	Nominální velikost		Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Hmotnost	Rozměry vypuštěného packeru		Průměr přepouštěcího otvoru (bypass)	Délka pryžové části
			Min. Ø	Max. Ø			Délka	Průměr		
	EU	m	mm	mm						
531533	3	0,7	30	35	2,5	0,30	765	26	NA	725
532732	3	1,0	30	35	2,5	0,45	1065	26	NA	1030
532742	3	1,5	30	35	2,5	0,70	1565	26	NA	1545
533487	3	2,0	30	35	2,5	0,90	2065	26	NA	2065
529897	3,5-5	0,7	35	50	2,5	0,40	765	30	NA	700
530785	3,5-5	1,0	35	50	2,5	0,55	1065	30	NA	1000
530786	3,5-5	1,5	35	50	2,5	0,80	1565	30	NA	1500
530787	3,5-5	2,0	35	50	2,5	1,00	2065	30	NA	2000